



# АВТОЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ

в аэрозольном баллоне 400 мл.

Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски колесных дисков автомобилей, автобусов и других транспортных средств, а также для декоративной окраски любых поверхностей. Содержит специальные компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздействию песка, летящих камней и коррозионному влиянию воды и растворов дорожных реагентов. Обладает прекрасным блеском, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью.

## Применение

Встряхнуть баллон "вверх-вниз" в течение 2-3 мин. Запрещается окрашивать горячие поверхности или детали! Обязательно охладите их до температуры окружающей среды. Нанести 2-3 слоя эмали с межслойной выдержкой 30-40 мин. при 20°C. Расстояние до поверхности 25-30 см. Температура при окрашивании не ниже +10°C. После окраски перевернуть баллон и продуть нажатием до тех пор, пока не пойдет чистый газ.



## Сушка

| на отлип         | Режим сушки |                 | до полного высыхания |                |
|------------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------|
|                  | 20°C        | 20°C            | 20°C                 | 40°C           |
| не менее 40 мин. |             | не менее 12 час |                      | не менее 1 час |

## Состав

Модифицированная алкидная смола, пигменты, функциональные добавки, пропеллент, наполнители, специальные добавки, смесь органический жидкостей.