













## 2К выравнивающая грунтовка FILLER 6 + 1

**Назначение:** для выравнивания мелких дефектов поверхности при ремонтной окраске кузова автомобиля, а также при окраске крупногабаритных транспортных средств. Позволяет получить выравнивающее покрытие большой толщины без образования потеков. Обладает антикоррозионными свойствами.

**Цвет:** светло-серый.

<b>Продукты</b>	Грунтовка FILLER 6+1 (AK-0291); Отвердитель "Акриловый" универсальный (1301); Разбавитель "Акриловый" универсальный (1301).		
<b>Подложки</b>	Отшлифованное заводское покрытие; Фосфатирующая грунтовка WASH PRIMER ВЛ-02; Полиэфирные шпатлевки VIKA.		
 <b>Подготовка поверхности</b>	Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKA; Сухая шлифовка P280-P320; Загрунтовать поверхность фосфатирующей грунтовкой WASH PRIMER ВЛ-02.		
<b>Условия нанесения</b>	Оптимальная температура +20°C; Минимальная температура +15°C; Относительная влажность не более 75%.		
 <b>Смешивание</b>	Грунтовка : отвердитель : разбавитель = 6 : 1:(0,5 - 1) (по объему); Грунтовка : отвердитель : разбавитель =8:1:(0,5-1)(по массе).		
 <b>Жизнеспособность</b>	4 час. при 20°C		
 <b>Вязкость при нанесении</b>	18-30 с. при 20°C по ВЗ-4(DIN Cup4)		
 <b>Оборудование для нанесения</b>	<b>Краскораспылитель</b>	<b>Диаметр сопла</b>	<b>Рабочее давление</b>
	<b>Подача самотеком</b>	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм.
	<b>Сифонная подача</b>	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм.
 <b>Число слоев</b>	2-3		
 <b>Выдержка</b>	5-7 мин. между слоями, 10 мин. перед ускоренной сушкой.		
 <b>Толщина покрытия</b>	40 - 60 мкм / 1 слой		
 <b>Сушка</b>	<b>От пыли</b> 30 мин. при 20°C		
	<b>Режим сушки</b>	<b>20°C</b>	<b>60°C</b>
	<b>До шлифования</b>	24 час.	45 мин.
			<b>80°C</b>
			30 мин.
 <b>Шлифовка</b>	Сухая P320-P400 Мокрая P800-P1000		
<b>Очистка оборудования</b>	Разбавитель 1301, Растворитель 646/647		

Фасовка: 1,1 кг.