







Грунтовка FILLER акриловая

в аэрозольном баллоне 400 мл.

Назначение: для высококачественного ремонта кузова и деталей автомобиля. Обеспечивает выравнивание ремонтируемой поверхности и высокие защитные свойства комплексного покрытия.

Цвет: серый, белый, красный.

Продукты	Грунтовка Filler акриловая	
Подложки	Голый металл; Зашпатлеванные и загрунтованные пластмассовые и металлические поверхности; Отшлифованное старое покрытие.	
	Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKА; Сухая шлифовка Р280-Р320.
Применение	Встряхнуть баллон "вверх-вниз" в течение 3 мин. Стук шарика должен быть отчетливо слышен. Расстояние до поверхности при нанесении 25-30 см. Температура при окрашивании не ниже +5°C. После окраски перевернуть баллон и продуть нажатием до тех пор, пока не пойдет чистый газ.	
	Выдержка	между слоями 5-10 мин. при +20°C.
	Число слоев	2 - 3
	Сушка	не менее 20 минут при температуре +20°C до шлифования.
Состав	Акриловый полимер, наполнители, специальные добавки.	