






Акриловый ЛАК глянцевый

в аэрозольном баллоне 400 мл.

Назначение: Применяют в качестве верхнего слоя в системе база+лак при ремонтной окраске автомобиля эмалями с эффектом "металлик" и "перламутр".

Продукты	Акриловый лак			
Подложки	Нанести поверх высушенных эмалей "Металлик", в том числе и на отшлифованное старое лаковое покрытие.			
Применение	Встряхнуть баллон в течение 2 мин; Расстояние до поверхности при нанесении 25-30 см. Температура при окрашивании не ниже +5°C. После окраски перевернуть баллон и продуть нажатием до тех пор, пока не пойдет чистый газ.			
	Выдержка	10-15 мин. между слоями		
	Число слоев	2-3		
	Сушка	Режим сушки 20°C		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="445 987 770 1011">Монтажная прочность</td> <td data-bbox="770 987 1002 1011">2 час.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="445 1011 770 1049">Полное высыхание</td> <td data-bbox="770 1011 1002 1049">4 час.</td> </tr> </table>		Монтажная прочность	2 час.	Полное высыхание
Монтажная прочность	2 час.			
Полное высыхание	4 час.			
Состав	Акриловый лак, специальные добавки.			