






2К шпатлевка полиэфирная УНИВЕРСАЛЬНАЯ



Назначение: для выравнивания всех типов поверхностей кузова перед окраской. Легко наносится, сочетает в себе свойства грубой шпатлевки для заполнения неровностей и тонкой финишной шпатлевки, обладает хорошей адгезией к металлической поверхности, оцинкованной стали, некоторым видам пластмасс, эластична при изгибе даже в толстом слое, хорошо шлифуется.

Цвет: бежевый.

Продукты	Шпатлевка "Vika-Универсальная"; Отвердитель.
Подложки	Сталь, жесткие пластики, оцинкованная сталь.
 Подготовка поверхности	Обезжиривание уайт - спиритом; Сухое шлифование P80 - P120.
 Смешивание	Шпатлевка : отвердитель = 100: 2-3 (по массе). Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава.
 Жизне-способность	4 - 6 мин. при 20°C
Нанесение	Шпателем Не наносить на фосфатирующие грунтовки!
Толщина покрытия	До 2 мм за один слой
 Сушка	До готовности к шлифованию 30 мин. при 20°C. При принудительной сушке температура не должна превышать 100°C во избежание образования трещин, пузырей или потери адгезии.
 Шлифовка	Сухая P150 - P240 - P320

Фасовка: 0,4; 0,9; 1,9; 5,7 кг.