

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1К Грунтовка акриловая финишная VІKA

Назначение: Однокомпонентная быстросохнущая акриловая грунтовка предназначена для выравнивания и изоляции мелких дефектов металлических и пластиковых деталей кузова автомобиля. Обладает отличной адгезией и легко шлифуется. Может наноситься методом «мокрый по мокрому» и не требует предварительного грунтования пластика.

Цвет: серый.

Фасовка: 1.2 кг

ТУ 2312-048-49404743-2008

Технические данные

Состав: суспензия пигментов и наполнителей в смеси акриловых смол в органических растворителях, содержащие специальные добавки.

Массовая доля нелетучих веществ: 72%.


Толщина одного слоя: 30-40 мкм

Количество слоев: 1-3.


Сопутствующие продукты: Разбавитель алкидный «Vika-60».




Подложки	Металл; Отшлифованное заводское покрытие; Полиэфирная шпатлевка VІKA
Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность уайт-спиртом; Отшлифовать поверхность абразивом P240, заматировать Обезжирить.
Условия нанесения	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75%

Подготовка рабочей смеси

Разбавление	Разбавитель алкидный «Vika-60»	30-40%
	Вязкость при нанесении DIN Cup4/20°C	22"-25"

Нанесение

	Диаметр сопла — 1.6-1.8 мм Давление — 2.0-4.0 атм
---	--

	Количество слоев 1-3
	Выдержка покрытия 5-10 мин при 20°C
Сушка	
	Воздушная сушка при +20°C — от 30 минут до 3 час в зависимости от толщины слоя. Форсированная сушка при +60°C — 15 минут
Шлифовка	P240-320, P400-600 методом «по-сухому»
Очистка оборудования	Растворитель 646, 647, 650

Меры предосторожности, условия хранения: грунт пожароопасен. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств, в местах, недоступных для детей. Помещение, где производится окраска, должно проветриваться. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз защитные очки.

Беречь от огня! Пустые банки и высохшие остатки выносят в места сбора мусора.

Гарантийный срок — 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой таре.